

AUTOMATICKÝ SUŠIČ RÚK TC HDA1620PW

- Bezdotykový sušič rúk, stačí priložiť ruky vo vzdialenosti cca. 5-15cm od ventilátora
- Vysokootáčkový sušič s nízkou hlučnosťou a rýchlym sušením rúk
- Jednoduchá montáž a inštalácia
- Elegančný design
- Tepelná poistka pri dosiahnutí 105°C
- K minimalizácii plytvaniu energie a detekci nežiadúceho pohybu, je sušič továrne nastavený k spúšťaniu za ½ sekundy a automatické vypnutie na 1 minútu.



INFORMÁCIE

- Sušič musí byť pripevnený na stenu pripevnen na pevné zdi.
- Neinštalujte sušič na stenu, ktorá je z horľavého materiálu.
- Nezakrývajte a neutesňujte ventilátor.
- V prípade poruchy sušiča ho odpojte od napájania a kontaktujte predajcu.
- Neotvárajte vonkajší plášť sušiča nevhodnými prostriedkami.
- Nerozoberajte sušič s výnimkou odbornej manipulácie spôsobilou osobou. Pred prípadnou manipuláciou vždy odpojte napájací prívod 230V.

INŠTALÁCIA

1. Do steny vyvrtajte 3 diery podľa priloženej montážnej šablóny.
2. Pripevnite háčik k uchyteniu (súčasťou balenia) na stenu.
3. Zaveste sušič na háčik na zadnej strane.
4. Nasuňte sušič tak, aby bol pevne uchytený.
5. Pripojte zariadenie do zásuvky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: 230V/50Hz, 9A
Výkon: 2000W
Dosah fotobuňky: 50-150mm
Rýchlosť vzduchu: >16m/s
Teplota vzduchu: >40°C
Váha: 2,32Kg
Rozmery: 240x240x230mm
(V x Š x H)
Vodeodolné krytie: IPx1
El. ochrana: Trieda II



Thermo-control SK s.r.o.
Podunajská 31
821 06 Bratislava

Tel./Fax: +421 245 527 104
Mob.: +421 944 451 862

Web: www.thermo-control.sk
Email: obchod@thermo-control.sk

Ďalšie modely sušičov

Automatické sušiče - rada HDA6018 (60m/s, 1800W, nerez/ocel, smalt)



Tlačidlové sušiče - rada HDM3023 (30m/s, 2300W, nerez)

